Baños de agua con agitadores digitales económicos

Mantenga su programa incluso durante cortes del suministro eléctrico

- Temperatura, longitud de la carrera y velocidad ajustables
- Teclado con microprocesador y pantalla digital con tiempo predeterminado, funcionamiento continuo, rpm y temperatura

La función de arranque y parada lentos impide las salpicaduras. El nivel bajo de agua envía la señal de apagado del calentador para seguridad adicional de las muestras.

Carcasa de aluminio esmaltada y cámara de acero inoxidable sin costuras y resistente a la corrosión con canasta desmontable. Los baños vienen con resortes ajustables para sostener los bastidores y demás objetos en su lugar.

Especificaciones

Materiales humectados: acero inoxidable 304 **Corte por alta temperatura:** ninguno **Corte por baja temperatura:** sí **Válvula de drenaje:** ninguna

Capacidad de baño	Intervalo de temperatura	Estabilidad de temp.	Velocidad de agitación	Carrera de agitación	Abertura de la canasta	Profundidad de trabajo	Fuente de poder (VCA, Hz)	Número de catálogo	Precio
10 litros	Ambiente hasta 75 °C	±0.5 °C	0 a 150 rpm, ajustable	Recorrido de ½", 1" y 1½"	7½" x 8" (19.1 x 20.3 cm)	5½" (14.0 cm)	110, 60	YV-12052-00	
							220, 50/60	YV-12052-05	
20 litros		±0.05 °C			15" x 10½" (38.1 x 26.7 cm)	6" (15.2 cm)	110, 60	YV-12052-10	
							220, 50/60	YV-12052-15	

Baños recíprocos de agua con agitadores

Minimizan las sacudidas de las muestras

- Las pantallas LED dobles muestran la temperatura real o la temperatura de ajuste y la velocidad de agitación
- Control de temperatura por microprocesador, con calibración incorporada

Almacene hasta tres configuraciones de temperatura para recuperación rápida. El mecanismo del agitador tiene su propia tecla de control para utilizar la unidad como baño de temperatura constante. El temporizador digital se puede ajustar entre 1 y 99 horas 59 minutos e incluye capacidad de apagado/encendido retardado. El carro de agitación se puede extraer. Las funciones de seguridad incluyen alarmas independientes por sobretemperatura y bajo nivel. Las plataformas universales opcionales admiten un surtido de abrazaderas para matraces.

Elementos incluidos: cubierta de acero inoxidable a dos aguas, bastidor de alambre con resorte y cable de alimentación de 1.8 m con enchufe.

Especificaciones

Materiales humectados: acero inoxidable 304 **Corte por alta temperatura:** ajustable **Corte por baja temperatura:** sí **Válvula de drenaje:** sí

Capacidad de baño	Intervalo de temperatura	Estabilidad de temp.	Velocidad de agitación	Carrera de agitación	Abertura del baño (L x An)	Profundidad de trabajo	Fuente de poder (VCA, Hz)	Baño de agua con agitadores		Plataforma universal	
								N.° de cat.	Precio	N.° de cat.	Precio
17 litros	5 °C sobre temperatura ambiente, hasta 100 °C	±0.2 °C	20 a 180 rpm	30 mm horizontal	9⅝" x 4⅜" (243 x 109 mm)	9.3" (236 mm)	115, 60	YV-12054-00		YV-12054-40	
							230, 50	YV-12054-05		YV-12054-40	
25 litros	5 °C sobre temperatura ambiente, hasta 100 °C	±0.2 °C	20 a 180 rpm	30 mm horizontal	9⅝" x 9" (243 x 229 mm)	9.3" (236 mm)	115, 60	YV-12054-10		YV-12054-42	
							230, 50	YV-12054-15		YV-12054-42	
37 litros	5 °C sobre temperatura ambiente, hasta 100 °C	±0.2 °C	20 a 180 rpm	30 mm horizontal	9⅝" x 15⅜" (243 x 389 mm)	9.3" (236 mm)	115, 60	YV-12054-20		YV-12054-44	
							230, 60	YV-12054-25		YV-12054-44	
55 litros	5 °C sobre temperatura ambiente, hasta 100 °C	±0.2 °C	20 a 180 rpm	30 mm horizontal	11½" x 21½" (293 x 539 mm)	9.3" (236 mm)	115, 60	YV-12054-30		YV-12054-46	
							230, 60	YV-12054-35		YV-12054-46	