Cronómetros mecánicos

Fabricado para durar

- Cuentan con absorbedores de golpes en el volante, espiral de compensación de temperatura y resortes principales
- Carátula grande con números fáciles de leer
- Incluyen retornos bloqueados para evitar restablecimientos en cero accidentales

A. Cronómetros de un botón

Los cronómetros cuentan con quince movimientos sobre rubíes y un solo botón que da inicio, detiene y restablece el dispositivo. El lente de Plexiglas® irrompible ofrece una resistencia química y a raspaduras de calidad superior.

B. Cronómetro que brilla en la oscuridad

Este cronómetro que brilla en la oscuridad tiene un cuadrante que se ilumina en la oscuridad durante 3 a 4 horas. La caja con revestimiento de fibra tiene óptima resistencia a la corrosión y erosión que provocan los ácidos.

A

08758-02

B

08758-06
(se muestra brillando en la oscuridad)

Clave	A	A	B
Trazable según el NIST	No	Sí†	Sí†
Modo de temporización	Evento simple		
Capacidad de temporización	30 min.		
Resolución	⅕ seg.		
Barrido	60 seg.		
Movimiento	Palanca		
Material del lente	Plexiglas® irrompible		
Caja	Níquel		Revestimiento de fibra
Dimensiones (An x F)	1¾" x 3½" (4.4 x 8.9 cm)		2¼" x ¾" (5.7 x 1.9 cm)
Número de catálogo	YV-08758-02	YV-08758-04	YV-08758-06
Precio			

†Informe de calibración trazable según el NIST entregado por el fabricante.

INNOCAL®
INNOVATIVE CALIBRATION SOLUTIONS

Calibre para garantizar la precisión

YV-17060-00 **Calibración trazable según el NIST** con datos para los temporizadores

Temporizador para laboratorio de evento triple

Lleve el registro de tiempo preciso de tres eventos simultáneamente

- La versatilidad lo hace ideal para el control de calidad y las operaciones experimentales
- Cada canal de temporización tiene una alarma distinta y un indicador en pantalla
- La alarma se puede apagar manualmente o se apaga automáticamente después de un minuto

Elementos incluidos: dos pilas AAA y un informe de calibración trazable según el NIST proporcionado por el fabricante.

Especificaciones

Precisión: ±0.001 %
Pantalla: LCD, 1¼" Al
Reloj: sí
Alarma: se apaga automáticamente después de sonar durante un minuto o se apaga manualmente
Fuente de poder: dos pilas AA (incluidas)

Temporización capacidad	Resolución	Número de canales		Número de catálogo	Precio
		Conteo ascendente	Cuenta regresiva		
9 horas, 59 min, 59 seg. para cada canal	1 seg.	3	3	YV-94460-60	

Controladores/temporizador de intervalos analógico

No se necesita programación

- Ajuste el tiempo simplemente al girar las manecillas
- Mida el tiempo transcurrido o úselo como un cronómetro
- Se ofrece una conmutación automática de dispositivos externos con conexión a tierra
- Una toma de corriente se desactiva al llegar a cero; configure la otra para que se active o desactive al llegar a cero
- Alarma con timbre operada por interruptor con control de volumen

Elementos incluidos: cable de 1.5 m; los modelos de 115 VCA incluyen un enchufe de 3 puntas.

Especificaciones

Modo de temporización: evento simple
Precisión: ±0.015 % de la configuración máxima
Dirección del conteo: descendente
Pantalla: cuadrante de 6½" (16.5 cm)
Alarma: timbre continuo
Capacidades de control: dos receptáculos, 750 vatios en total

Temporización capacidad	Resolución	115 VCA, 60 Hz		230 VCA, 50 Hz	
		N.° de cat.	Precio	N.° de cat.	Precio
15 min.	¼ seg.	YV-08625-00		—	
15 horas	15 seg.	YV-08635-00		—	
60 min.	1 seg.	YV-08620-00		YV-08620-02	
60 h	1 min.	YV-08630-00		—	